

夏に備えて...今年こそ!

金剛

にお困りの皆様へ!

水置換性が抜群だから防錆効果も高い!

細かいすき間に浸透
防錆被膜で製品を
ガード!!

どのような細かい隙間
にも浸透し製品を覆い
防錆被膜を作ります。

優れた金属吸着性
極薄被膜で
長期間ガード

金属吸着性に優れ
極薄被膜で長期間の
防錆が期待できます。

低粘度
扱いやすい!!

低粘度で扱いやすく
デッピングのほか
スプレーも使用可能。

低粘度防錆油

ラストール No.40 / 62



お問い合わせはこちら

VADEN

販売・企画提案・コンサルティング

ヴァーデン販賣株式会社

〒143-0016 東京都大田区大森北6-23-20 コスモ大森1F

TEL 03-3763-9151 FAX 03-3764-7737

<http://www.vaden.tokyo>

水置換型洗浄防錆油 ラストールNo.40

ラストールNo.40は素早く水置換し、水滴を除去します。
長期間防錆前の前処理剤の清浄化に最適です。

【特徴】

- 素早い水置換性で水滴を除去します
- 製造工程間の中期防錆に（洗浄なしで次工程へ）
- トラブル原因、指紋、汗とコンタミ除去に最適です
- 出荷前検査時の指紋、コンタミ除去に最適です
- 刺激臭気の無い防錆油です
- ベタツキが極めて少ないです
- 低粘度で使用量が減らせます

【水置換力】


- 素早くコンタミと水分を除去
- 水系加工液、工程の水分除去に
- 長期防錆梱包前の処理前洗浄に
- 腐食原因物質除去に

【水置換試験】

SKD材を塩水濃度3.5%に浸漬後、ラストールNo.40に浸漬時の写真塩水が下に溜まる様子が見える



【防錆試験】



SKD材を塩水濃度3.5%に浸漬後ラストールNo.62に浸漬揺動し湿度調整したシャーレで保管12ヶ月後の写真

【長期安定性】

- 長期間時間が経過しても変色しません
- 輸出時の温度変化にも変色しません
- 長期保管後、そのまま使用できます

【特徴】

- ベタツキが少ない防錆油です
- 溶剤希釈形と違い洗浄が必要ありません
- 低粘度で使用量が減らせます
- 仕掛品の長期防錆、長期保管に最適です

ラストールNo.62は低粘度中期防錆油。
長期保管と輸出用に安心してお使いいただけます。

中期防錆油 ラストールNo.62

【防錆油一覧】 ラストールシリーズ/EK No.13

銘柄	型番	防せい能力	分類	引火点	動粘度	水置換性	乾燥性	用途・特長
ラストール	No.3LD	1週間 ~1ヶ月	非該当	90	3	良好	有	自動車部品、機械部品の洗浄防せい油。耐樹脂性能を持ち、刺激が少ない。水置換性に優れる。
	No.40	1ヶ月 ~6ヶ月	NP-0	90	3	良好	無	自動車部品、機械部品の洗浄防せい油。臭気と刺激が少なく水置換性に優れる。
	No.50P	1ヶ月 ~6ヶ月	NP-0	90	3	良好	無	低粘度防せい油 無色透明の極薄い防せい皮膜を形成。 製品の外観を損なわない完成品用防せい油。
	No.55	1ヶ月 ~9ヶ月	NP-0	85	5	良好	無	低粘度防せい油 長期保存、輸出時の油焼けによる変色が無く、 製品の外観を損なわない高級防せい油。
	No.61	1ヶ月 ~1年	非該当	135	8	無	無	金属、機械の短期~中間防せい油。 防せい力強化タイプ。
	No.62	1ヶ月 ~1年	非該当	140	6	無	無	金属、機械の短期~中間防せい油。 防せい力強化タイプ。湿潤試験 1200h以上
	F A No.65	1週間 ~1ヶ月	非該当	225	65	無	無	食品衛生法の食品添加物に適合した安全性の高い、高引火点の潤滑兼用防せい油。
ヴァーデン	EKNo.13	1ヶ月 ~1年	非該当	200	65	無	無	金属部品の中期防せいと潤滑兼用多目的防せい油。 高引火点。樹脂特性に優れる。